

Produkty chemii budowlanej

Kleje i uszczelniacze



Kleje poliuretanowe

DiPUR 2C.4 i DiPUR 2C.4 FAST



nie spływają
z powierzchni



mogą być
lakierowane
proszkowo



do produkcji
okien i drzwi



do różnych
materiałów
izolacyjnych



do łączenia
dociskowego



DiPUR 2C.4

Pojemność:
2x310 ml, 2x190 ml
Czas aplikacji: 15-25 min
Czas otwarty: 30-45 min



DiPUR 2C.4 FAST

Pojemność:
2x310 ml, 2x190 ml
Czas aplikacji: 6-9 min
Czas otwarty: 10-15 min

DiPUR 2C.4 i DiPUR 2C.4 FAST to dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe kleje poliuretanowe przeznaczone do konstrukcyjnego klejenia naroży przy produkcji okien i drzwi aluminiowych. Mogą być stosowane do dociskowego łączenia wszelkiego rodzaju materiałów izolacyjnych, płyt kartonowo-gipsowych, płyt GFK z blachą, PCW, laminatem poliestrowym, drewnem, betonem (po uprzednim zagruntowaniu) i innymi materiałami. Aplikacja polega na wyciskaniu kleju z kartuszy za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego poprzez mikser statyczny. Zmieszany produkt ma postać pasty i po naniesieniu nie spływa z klejonych powierzchni.

Przykładowe zastosowanie

- wklejanie łączników kątowych w aluminiowej stolarnie okiennej i drzwiowej
- wstrzykiwanie kleju przy produkcji stolarki okiennej w celu usztywnienia konstrukcji
- łączenie różnego typu elementów przy produkcji ościeżnic, ram, skrzydeł stolarki okiennej, drzwiowej i fasad
- klejenie aluminium, laminatu wysokociśnieniowego (HPL), tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK) i innych materiałów

Certyfikat

Klej DiPUR 2C.4 posiada certyfikat kontrolny IFT Rosenheim nr 22-003201 z dnia 31.03.2023 r., potwierdzający wytrzymałość sklejenych naroży w różnych temperaturach i warunkach magazynowania. Sklejone naroża można malować proszkowo.

Parametr	Zawartość kartusza 2K	
Stan skupienia	pasta	
Pojemność	2x310 ml - 900g	2x190 ml - 550 g
Dostępne kolory	jasnobeżowy, biały, antracytowy	
Sposób aplikacji	pistolet ręczny lub pneumatyczny	

Kleje DiPUR 2C.4, podstawowe właściwości





FLEXPUR 50 PREMIUM



absorbuje
drgania



odporny
na wodę



może być
malowany



uniwersalny



do zastosowań
przemysłowych
i budowlanych



FLEXPUR 50 PREMIUM

Pojemność: 600 ml
Czas skóry: 60 min
Twardość spoiny: 50
Shore'a A

FLEXPUR 50 PREMIUM to jednoskładnikowa masa uszczelniająco-klejąca na bazie poliuretanu, przeznaczona do klejenia i uszczelniania elementów konstrukcyjnych w celu absorpcji drgań i wibracji oraz niwelowania naprężeń, wynikających z różnej rozszerzalności termicznej klejonych elementów.

Jest odporna na rozciąganie, trwale elastyczna, malowalna po wyschnięciu i posiada tiksotropową konsystencję. Wykazuje odporność termiczną w zakresie od -40°C do +90°C. Idealnie nadaje się do uszczelniania szwów, styków i złączy w budownictwie drogowym, przemysłowym, mieszkaniowym (posadzki, fundamenty) oraz przemyśle chłodniczym i samochodowym. Może być wykorzystywana m.in. do uszczelniania szczelin dylatacyjnych oraz połączeń zgrzewanych i skręcanych, klejenia paneli i płyt dekoracyjnych oraz elementów karoserii, poszyc autobusów i kontenerów. Można ją aplikować za pomocą pistoletu ręcznego, pneumatycznego lub akumulatorowego.

Posiada dobrą przyczepność do blach lakierowanych. Na materiałach chłonnych i porowatych, takich jak beton, gazbeton czy gips, należy stosować podkład gruntujący PUR PRIMER M.

Produkty uzupełniające

PURPRIMER M



Podkład gruntujący pod masę FLEXPUR 50 PREMIUM, zapewniający dobrą przyczepność do materiałów chłonnych i porowatych, takich jak beton, gazobeton czy gips.



FLEXPUR 50 PREMIUM

PUR PRIMER M

GAZBETON/BETON/GIPS

masa uszczelniająco-klejąca

podkład gruntujący

podłoże

Przykładowe zastosowanie

- uszczelnianie szczelin dylatacyjnych poziomych i pionowych
- uszczelnianie połączeń zgrzewanych i skręcanych
- uszczelnianie w przemyśle stoczniowym i skutnictwie
- klejenie i uszczelnianie elementów karoserii, poszyc autobusów i kontenerów
- klejenie i uszczelnianie powierzchni o dużej ruchomości z betonu, kamienia, drewna itp.
- uszczelnianie złączy w płytkach ceramicznych, płytkach betonowych, przepustach rurowych i kablowych oraz zamków w płytach warstwowych
- wodoszczelne łączenie elementów wykończeniowych
- wypełnianie rys i pęknięć



Pistolet ręczny do masy FLEXPUR 50 PREMIUM
(dostępny w ofercie).

